




Обладнання систем контролювання доступу
Ціни грн, з ПДВ
08.04.2019
Діючий коефіцієнт розрахунку ціни, запитайте свого менеджера та внесіть тут
строк дії ОДИН банківський день

	Продукція	Опис	код УКТ ЗЕД, код ДКПП	Ціна, рекомендована для кінцевого споживача
Система "U-Prox IP" http://u-prox.com				
Програмне забезпечення системи "U-Prox WEB" http://u-prox.com/files/U-Prox%20IP.v3.040.6078.iso				
1	U-Prox WEB 	Безкоштовний мережевий програмний комплекс системи U-Prox IP для налаштування та управління системою контролювання доступу на базі контролерів U-Prox IP400, U-Prox IP100, U-Prox IC E та U-Prox IP500, U-Prox IP550, U-Prox IP560 через U-Prox IC L виробництва "ITV LTD". Мережева версія, база даних MS SQL, 10 робочих місць під ОС WINDOWS (сервер + 9 клієнтських), працюючих одночасно. Підтримка до 400 WEB-клієнтів з функціоналом: "Охоронець", "Бюро перепусток", "Адміністратор", "Звіти", "Інстальатор", "Управління персоналом". Редактор бази даних персоналу, конфігуратор обладнання, отримання подій online та формування журналу подій, генерування звітів, вбудований модуль e-mail оповіщення, модуль SMS-оповіщення через зовнішній GSM модем, модуль обліку робочого часу, фотоверифікації, графічних планів, друку карток. Підтримка до 31768 ідентифікаторів. Вбудований модуль відеоверифікації, інтегрований з IP системами цифрового відеоспостереження. Програмний комплекс активується при наявності підключених IP контролерів типу U-Prox IP400, U-Prox IP100, U-Prox IC E, U-Prox IC L. Ключ захисту HASP НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ	00502	БЕЗКОШТОВНО!
Контролери системи U-Prox IP http://u-prox.com/?page_id=26&lang=ru				
2	U-Prox IP400 	Прилад доступу на два зчитувачі формату Wiegand. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit(RJ45). Пам'ять 31768 постійних ідентифікаторів + 1000 тимчасових, 47290 подій. 250 тижневих розкладів, 250 тайм-зон, 250 вихідних, "плаваючі" розклади, годинник реального часу, 2 реле (NO, NC, COM), 2 реле (NO, COM), 8 програмованих шлейфів із контролем по струму: кнопка "вихід", дверний контакт, пожежа, напад та інші охоронні шлейфи; тампер, контроль заряду акумулятора, контроль мережі живлення. Порт USB для мережевих налаштувань. Металевий корпус, вбудоване резервоване джерело живлення ~162...252 В, місце під АКБ 12В 7Ah (поставляється без акумулятора). Підтримується програмним комплексом U-Prox IP.	8537	6 544,98
3	ATES0329 	Блок електронний прилада доступу U-Prox IP400 на два зчитувачі формату Wiegand. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit(RJ45). Пам'ять 31768 постійних ідентифікаторів + 1000 тимчасових, 47290 подій. 250 тижневих розкладів, 250 тайм-зон, 250 вихідних, "плаваючі" розклади, годинник реального часу, 2 реле (NO, NC, COM), 2 реле (NO, COM), 8 програмованих шлейфів із контролем по струму: кнопка "вихід", дверний контакт, пожежа, напад та інші охоронні шлейфи; тампер, контроль заряду акумулятора, контроль мережі живлення. Порт USB для мережевих налаштувань. Підтримується програмним комплексом U-Prox IP.	8538	5 005,02
4	U-Prox IC A 	Прилад доступу забезпечення функції глобального антидубля та протипожежного розблокування дверей в системі, базованої на контролерах U-Prox IP400 та U-Prox IP100 та U-Prox IP550, U-Prox IP560 через U-Prox IC L. Підтримує до 250-ти контролерів та 32 незалежні віртуальні групи. Дозволяє задавати маршрут руху власнику картки доступу / ПІН коду через точки доступу. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit (4-дротовий). Зовнішнє живлення 12В.	8537	4 812,48
Універсальний контролер доступу з підтримкою BLE (Bluetooth Low Energy)				
5	U-Prox IP560  <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">НОВЕ</div>	Прилад доступу з читанням мобільних ідентифікаторів U-Prox ID в режимах: "proximity", "двері", "шлагбаум". Вбудований зчитувач ASK-FSK 125 кГц ідентифікаторів та клавіатура. Підтримка зовнішнього зчитувача серії U-Prox або IPR з BLE по 4-х проводах з режимом "proximity" для двосторонніх точок проходження по ідентифікаторам U-Prox Mobile ID. Напряга живлення +10...+15 В, споживання 160 мА. Вбудована кнопка запиту проходження, дверний контакт, два релейних виходи 3 А / 24 В, вихід тревоги відкритий колектор, 24 В, 60 мА. Годинник реального часу, енергонезалежна пам'ять, функція антидубль. Автономний та мережевий режими. Конфігурування в автономному режимі з мобільного додатку U-Prox Mobile Config через інтерфейс Bluetooth. В Автономному режимі підтримує 255 ідентифікаторів + 1 код начальника + 1 код інженера, пам'ять на 4096 подій, режими "день" / "ніч". Робота в мережі в складі системи U-Prox IP через комунікаційний контролер U-Prox IC L та радіо-хаб U-Prox HE на частоті 868 МГц. В мережевому режимі підтримує 3000 ідентифікаторів, 6000 подій, 255 тайм зон, 255 тижневих розкладів, 255 свят.	8537	2 612,52

6	U-Prox Desktop		Зчитувач настільний мультиформатний ASK/FSK/Mifare//Mifare Plus/BLE/NFC з USB-Інтерфейсом. Зберігання, читання, роздача мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID (загальна ємкість пам'яті 16 * 65 000 000). Читання ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Запис ідентифікаторів Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Plus. Живлення: 5В від USB, споживання 150 мА. Налаштування та випуск захищених карт через мобільний додаток U-Prox Mobile Config.	8531	2 062,50
7	U-Prox SL mini		Зчитувач мультиформатний ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/BLE/NFC .Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS, TouchMemory. Дві кришки в комплекті (сіра, чорна). Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Режим "двері" або "шлагбаум" для використання U-Prox Mobile ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	1 512,48
8	U-Prox SL maxi		Зчитувач мультиформатний ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/BLE/NFC .Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. ІЧ сенсор присутності для використання U-Prox ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по ІЧ сенсор), "двері" (50 см), "шлагбаум"(макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	1 650,00
9	U-Prox SL keypad		Зчитувач мультиформатний з клавіатурою, ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/BLE/NFC .Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. ІЧ сенсор присутності для використання U-Prox BLE ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по ІЧ сенсор), "двері" (50 см), "шлагбаум"(макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	1 815,00
10	U-Prox SL steel		Зчитувач мультиформатний в антивандальному корпусі з нержавіючої сталі ASK/FSK/Mifare/Mifare Plus/BLE/NFC .Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK, Mifare ISO14443A 13,56 MHz (Mifare Standard, Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K, Mifare Classic 4K, Mifare Classic 7UID, Mifare DESFire, Mifare Plus. Інтерфейси: Wiegand, RS. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Сенсор присутності для використання U-Prox ID на двосторонніх дверях в режимі "proximity". Режими: "proximity" (30 см по сенсор), "двері" (50 см), "шлагбаум"(макс до 8 м.) для використання U-Prox BLE ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	2 062,50
11	U-Prox mini MF		Зчитувач Mifare/Mifare Plus/BLE/NFC в мініатюрному пластиковому корпусі. Інтерфейси: Wiegand 26/(37/42), Wiegand з автоматичним вибором, RS, TouchMemory. Дві кришки в комплекті (сіра, чорна). Можливість організації "закритих" систем зчитувач-картка (антиклонуння). Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	1 237,50

Зчитувачі з підтримкою мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID без NFC

12	U-Prox mini		Зчитувач трьохстандартний ASK/FSK/BLE. Конфігурування з мобільного додатку U-Prox Mobile Config, читання мобільних ідентифікаторів U-Prox BLE ID, ідентифікаторів 125 kHz ASK/FSK. Інтерфейси: Wiegand, RS, TouchMemory. Дві кришки в комплекті (сіра, чорна). Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Режим "proximity", "двері", "шлагбаум" для використання U-Prox Mobile ID. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	967,98
13	iPR-6		Зчитувач ASK/FSK/BLE в сірому пластиковому корпусі. Інтерфейси: Wiegand, RS, TouchMemory. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	967,98
14	iPR-2		Зчитувач ASK/FSK/BLE в чорному пластиковому корпусі. Інтерфейси: Wiegand, RS, TouchMemory. Режим синхронізації для близько розташованих зчитувачів. Мобільні додатки U-Prox Mobile Config та U-Prox Mobile ID.	8531	967,98

Мобільні ідентифікатори U-Prox ID для BLE та NFC (цифрові аналоги карт доступу)



15	U-Prox BLE ID			Цифрові персональні ідентифікатори U-Prox ID (цифровий аналог карти доступу) для мобільного додатку U-Prox Mobile ID, у файлі для U-Prox Desktop або у вигляді QR-кодів, сумісні з зчитувачами U-Prox mini з BLE та контролерами U-Prox IP550/560, що працюють у мережів системі U-Prox IP, ідентифікатори можуть зберігатися в U-Prox Desktop (загальна ємкість пам'яті 16 * 65 000 000). Ідентифікатори працюють на смартфонах Android або iOS з Bluetooth 4.0 (BLE) під мобільним додатком U-Prox Mobile ID.	62.09.20.	24,78
----	----------------------	--	--	---	-----------	--------------

Зчитувачі БЕЗ підтримки BLE, NFC

16	U-Prox Keypad MF			Зчитувач Mifare з клавіатурою в чорному пластиковому корпусі. Інтерфейси: Wiegand RS, TouchMemory. Пакетне або посимвольне зчитування кода з клавіатури. Можливість організації "закритих" систем зчитувач-картка (антикловуння).	8531	1 622,52
----	-------------------------	--	--	---	------	-----------------




Підсистема керування бездротовими замками

17	U-Prox IP500			Прилад доступу у вигляді накладок на замок (комплектуються замком) європейського DIN стандарту з вбудованим мережним контролером та зчитувачем RF ID 125 кГц ідентифікаторів. Пам'ять на 3000 ідентифікаторів. Живлення: 4 батарейки розміру AAA на 32000 відкриттів. Робочий діапазон температур 0...+55 °С. Комунікація з сервером U-Prox IP через комунікаційний контролер U-Prox IC L та радіо-хаб U-Prox HE на частоті 868 мГц.	8537	8 387,52
18	U-Prox IC L			Прилад доступу комунікаційний забезпечення зв'язку бездротових замків U-Prox IP500 із сервером системи U-Prox IP. Підтримує від 8-ми до 250-ти (через хаби) контролерів U-Prox IP500. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit (4-дротовий). Функція автоконфігурування в мережі LAN. Зовнішнє живлення 12В.	8537	3 382,50
19	U-Prox HE			Прилад доступу комунікаційний, HUB (хаб, повторювач) забезпечення зв'язку бездротових замків U-Prox IP500 із сервером системи U-Prox IP. Підтримує до 8-ми контролерів U-Prox IP500. Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit (4-дротовий). Функція автоконфігурування в мережі LAN. Зовнішнє живлення 12В.	8537	2 337,48
20	U-Prox HW			Прилад доступу комунікаційний, HUB (хаб, повторювач) забезпечення зв'язку бездротових замків U-Prox IP500 із сервером системи U-Prox IP. Підтримує до 8-ми контролерів U-Prox IP500. Робота в IP мережах: WiFi 802.11 b/g/n (Open, WPA-PSK, WPA2-PSK). Зовнішнє живлення 12В.	8537	2 612,52

Підсистема керування зовнішніми пристроями (ліфтами)

21	U-Prox IC E			Прилад доступу забезпечення функції керування зовнішніми пристроями (ліфтами) в системі U-Prox IP за допомогою модулів U-Prox RM. Підтримує до 8 модулів U-Prox RM (64 реле загалом). Робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit (4-дротовий). Зовнішнє живлення 12В.	8537	4 812,48
22	U-Prox RM			Модуль керування зовнішніми пристроями (ліфтами) в системі U-Prox IP. 8 релейних виходів NC/NO 5A 30VDC 240VAC, 8 входів з контролем по струму, 1 вхід розблокування реле, тампер, порт RS485, напруга живлення +10,5...+15,0 В, максимальний струм: не більше 250 мА. Робочий діапазон температур 0...+55 °С.	8537	3 135,00
23	U-Prox mini 485			Зчитувач ASK/FSK в мініатюрному пластиковому корпусі з інтерфейсом RS485 для роботи з приладом доступу керування зовнішніми пристроями (ліфтами) U-Prox IC E в системі U-Prox IP.	8531	967,98
24	U-Prox WRS485			Перетворювач інтерфейсу Wiegand в RS485 та у зворотньому напрямку. Живлення 9-15В, ток споживання 40 мА.	8538	1 237,50

Автономні контролери доступу

25	DLK645/U-Prox mini		Комплект: автономний контролер доступу DLK645 плюс зчитувач U-Prox mini. Характеристики DLK645: пам'ять на 254 коди/картки, нічний / денний режими (два рівні доступу), 1 реле (повна група), транзисторний вихід, вхід для підключення дверного контакту та кнопки запиту на вихід; пластиковий ABS корпус, розміри 64,5x64,5x25 мм; програмування майстер-карткою.	8537	1 320,00	
26	DLK645/U-Prox SL Keypad		Комплект: автономний контролер доступу DLK645 плюс зчитувач-клавіатура U-Prox SL Keypad. Характеристики DLK645 – див. комплект DLK645/U-Prox mini.	8537	2 475,00	
27	DLK645/U-Prox SL steel		Комплект: автономний контролер доступу DLK645 плюс зчитувач U-Prox SL steel. Характеристики DLK645 – див. комплект DLK645/U-Prox mini.	8537	2 722,50	
28	DLK645/IPR6		Комплект: автономний контролер доступу DLK645 плюс зчитувач IPR-6. Характеристики DLK645 – див. комплект DLK645/U-Prox mini.	8537	1 320,00	
Мобільні ідентифікатори U-Prox ID для BLE та NFC (цифрові аналоги карт доступу)					 	
29	U-Prox BLE ID	 	Цифрові персональні ідентифікатори U-Prox ID (цифровий аналог карти доступу) для мобільного додатку U-Prox Mobile ID, у файлі для U-Prox Desktop або у вигляді QR-кодів, сумісні з зчитувачами U-Prox mini з BLE та контролерами U-Prox IP550/560, що працюють у мережевій системі U-Prox IP, ідентифікатори можуть зберігатися в U-Prox Desktop (загальна ємність пам'яті 16 * 65 000 000). Ідентифікатори працюють на смартфонах Android або iOS з Bluetooth 4.0 (BLE) під мобільним додатком U-Prox Mobile ID.	62.09.20.	24,78	
Безконтактні (proximity RF ID) ідентифікатори						
30	Картка Mifare PLUS 2K-S		Proximity картка Mifare PLUS 2K-S, СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ SL3 (на основі AES-128) , тонка, товщина 0,8мм, поверхня глянцева під друк. ПІДТРИМУЄТЬСЯ ЗЧИТУВАЧАМИ СЕРІЇ SL (SMART LINE), U-Prox Desktop а також U-Prox mini MF	8523529000	50,88	
31	Картка Mifare S50 Card K		Proximity картка Mifare Classic 1KB, ЗАСТАРІЛИЙ РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ , тонка, товщина 0,8мм (ISO стандарт), поверхня глянцева під друк. ПІДТРИМУЄТЬСЯ ЗЧИТУВАЧАМИ СЕРІЇ SL (SMART LINE), U-Prox Desktop а також U-Prox mini MF	8523529000	26,10	
32	Картка доступу SC-10		Proximity картка ASK (EM-marine) тонка, товщина 0,8мм (ISO стандарт), поверхня глянцева під друк. ОБЕРЕЖНО! ЛЕГКО КОПІЮЄТЬСЯ!	8523529000	16,50	
33	Картка доступу SC-20		Proximity картка ASK (EM-marine) стандартна, товщина 1,6мм, з прорізом. ОБЕРЕЖНО! ЛЕГКО КОПІЮЄТЬСЯ!	8523529000	15,12	
34	RFID Key Fob-00 брелок		Proximity брелок ASK (EM-marine), ABS пластик. ОБЕРЕЖНО! ЛЕГКО КОПІЮЄТЬСЯ!	8523529000	16,50	